



FICHA TÉCNICA

1. INDICAÇÕES

A MASSA PRONTA VILAMIX MULTIUSO É INDICADA PARA REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, TIJOLOS E LAJOTAS.

NÃO INDICADOS PARA BLOCOS DE CONCRETO CELULAR, CONTRAPISOS, REVESTIMENTO DE PISOS, SUBSTRATOS DE MADEIRAS OU METAIS.

2. MODO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

UTENSÍLIOS: MASSA PRONTA VILAMIX MULTIUSO, ÁGUA, COLHER DE PEDREIRO, DESEMPENADEIRA DENTADA, CAIXA DE PREPARO.

VALIDADE: 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO REGISTRADA NO VERSO DO PRODUTO

DILUIÇÃO: 10-15% DE ÁGUA PARA QUANTIDADE DE PRODUTO, OU SEJA, DE 2L A 3L DE ÁGUA POR SACO DE 20KG

TEMPO DE CURA:

- TRÁFEGO DE PESSOAS: 72HR
- REJUNTAMENTO: 72HR
- TRÁFEGO TOTAL: 14 DIAS

EMBALAGEM: SACO VALVULADO COM 20 KG

ESTOCAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ESTOCADO EM LOCAL SECO E PROTEGIDO DO SOL.



FICHA TÉCNICA

3. COMPOSIÇÃO

A MASSA PRONTA VILAMIX MULTIUSO É COMPOSTA POR CIMENTO PORTLAND, AREIA FINA E ADITIVOS QUÍMICOS NÃO TÓXICOS.

4. PREPARAÇÃO

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A SUPERFÍCIE ESTEJA LIMPA DE POEIRA, ÓLEOS OU RESTOS DE TINTAS.
- APÓS A ADIÇÃO DO VOLUME CORRETO DE ÁGUA À MISTURA, DEIXE QUE O PRODUTO DESCANSE POR, APROXIMADAMENTE, 10 MINUTOS ANTES DE APLICÁ-LO.

DICA: FAÇA A MISTURA APENAS DA QUANTIDADE QUE SERÁ UTILIZADA ATÉ AS PRÓXIMAS 2 HORAS.

5. APLICAÇÃO

- MISTURE NOVAMENTE O PRODUTO APÓS O DESCANSO.
- APLIQUE DE FORMA QUE TODA SUPERFÍCIE ESTEJA PREENCHIDA.

6. CUIDADOS

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU PELE LAVAR COM ÁGUA LIMPA E CORRENTE, PERMANECENDO OS SINTOMAS, CONSULTAR UM MÉDICO.

7. QUALIDADE

A MASSA PRONTA VILAMIX MULTIUSO É FEITA E TESTADA COM RIGOROSOS PADRÕES DE QUALIDADE, RESPEITANDO AS NORMAS. O DESEMPENHO DO PRODUTO FINAL DEPENDE DAS CONDIÇÕES DE PREPARO E DE FATORES EXTERNOS COMO, POR EXEMPLO, O CONHECIMENTO DO APLICADOR.